

# 塗型剤希釈液攪拌装置



## 塗型 まぜるくん

### 特長


- ・希釈した塗型剤を沈降させず均一に攪拌することが出来ます。  
金型塗型施工時、スプレーガンコンテナにある塗型剤は、時間経過すると、沈降、分離してしまい、塗型剤の性能を100%引き出すことが難しくなります。  
施工前に希釈された塗型剤を攪拌することが必要となりますが、施工前に塗型まぜるくんに乗せておけば、均一な希釈液を得られます。



\*スプレーガン・吸上式コンテナは付属していません



攪拌前



攪拌後

### 注意点

- ・本製品は塗型施工時の希釈液で使用してください。塗型剤原液などの、粘度の高い液には使用できません。
- ・使用後は、回転停止させてください。（長時間の運転は回転子、コンテナの破損につながります。）
- ・長時間放置した塗型剤は、沈降が激しくなり、攪拌子が動かなくなりますので棒などで攪拌後使用ください。
- ・落下などの強い衝撃では破損することがありますので、注意ください。
- ・耐水性などはありませんので、水、薬品などが掛からないように注意願います。

### 仕様

製品名	塗型剤 まぜるくん (標準コンテナ仕様)
サイズ	195mm×145mm×73mm
重量	845g (アダプター含む)
適応スプレーガンコンテナ	アネスト岩田製吸上式コンテナ PCL-7B-2、3など
モジュール仕様	回転数500rpm~1500rpm
電源	USB 5V 2A (ACアダプター AC100V付属)
セット内容	本体、回転子、電源ケーブル、ACアダプター、取り扱い説明書

※その他の容器については特注仕様も可能ですので相談ください。

製造元  
**ディレクトセン房株式会社**  
 〒444-0704愛知県西尾市鳥羽町西迫20番1  
 TEL 0563-62-6085  
 FAX 0563-62-6206  
 HP: <http://directsb.co.jp/>



販売店・代理店・紹介者