

塗型施工補助装置

New



距離感たもつくん2

実用新案登録
登録第 3234883号

特長

- 適正な施工距離を維持しながら塗型剤を金型に塗布することを容易化します。塗型施工距離の確認、安定化に最適です。

金型塗型施工時、スプレーガンからキャビティ面までの適正施工距離の維持を行う為には、熟練作業が必要となるが、2個のレーザーを交差照射させることにより、適正な距離を感覚ではなく、目視で確認出来ます。

スプレーガン左後方に取り付けることによって、より多種なスプレーガンに取り付け可能になりました
ワンタッチで本体を取り外すことが出来、メンテナンス性が向上



*スプレーガン・吸上式コンテナは付属していません



適正距離ではレーザーが1点になります。



不適正な距離ではレーザーが2点になります。



注意点

- 本製品は塗型施工時のみ使用してください。
工場外、事務所などでは絶対に使用しないでください
- レーザー光線を顔や目に絶対に向けないでください。
失明や視力低下の可能性があります。
- レーザー光線を鏡等に照射すると、反射光で目悪くしますので注意してください。
- 落下などの強い衝撃では破損することがありますので、注意ください。
- 耐水性などはありませんので、水、薬品などが掛からないように注意願います。

仕様

製品名	距離感 たもつくん2 (200mm)
サイズ	62mm×70mm×60mm
重量	55g (電池含む)
適応スプレーガン	ディレクト・セン・房製: AS-DS1 (AS-DS4) アネスト岩田製 WIDER 1、2シリーズ、(吸い上げ、重力式)
モジュール仕様	波長650nm クラス2 動作電圧5V
電池	ボタン電池CR-2032 (3V) × 2個
セット内容	本体 (テスト電池含む)、取付ブラケット、後方取付ブラケット、 予備前面樹脂フィルム、取り扱い説明書

※工場出荷時は施工距離200ミリに設定されています。

※使用可能スプレーガン
AS-DS1、WIDER1、WIDER2など
スプレーガンの種類を
連絡いただければ、装着可否をいた
します
従来機種は距離感たもつくんは、販売
終了となりました。

製造元
ディレクトセン房株式会社
〒444-0704愛知県西尾市鳥羽町西迫20番1
TEL 0563-62-6085
FAX 0563-62-6206
HP: <http://directsb.co.jp/>



販売店・代理店・紹介者